GPS-TRACKER · MEHRERE EINGÄNGE

Activ'SX70

Unser vielseitigster Tracker: misst die Arbeit Ihrer Geräte (Salzstreuer, Pflug, Kipper…) und steuert sie aus der Ferne.

6 Eingänge



- Streufahrzeuge
- Baumaschinen
- Lastwagen
- Strassenunterhalt

6 + 2
Digitale + analoge Eingänge

2 Relais
20 A, fernsteuerbar

CAN/OBD
Fahrzeugbus optional

LTE/4G
Multi-Netz, ganz Europa

STÄRKEN

Alle Details auf Seite 2

Arbeitszeiten erfasst
Streu-, Schneepflug- oder Kipperzeit sowie Fahrzeit ohne Einsatz.

Fernsteuerung
2 Relais 20 A und 2 Ausgänge: Anlasser, Summer oder Sirene über die Plattform steuern.

Fahrverhalten und Stösse
3-Achsen-Beschleunigungssensor: starkes Beschleunigen, Notbremsungen und Unfälle werden gemeldet.

Fahrer und Startsperre
iButton®-Schlüssel optional: Fahreridentifikation, Startsperre, Paniktaste.

100 überwachte Zonen
Alarm beim Betreten oder Verlassen jeder Zone, mit möglicher Relais-Aktion.

Überall in Europa
Multi-Netz LTE/4G, speichert 2'000 Positionen bei kurzem Netzausfall.

TECHNISCHE DATEN

KOMMUNIKATION

Mobilfunknetz	Multi-Netz LTE/4G, auch in der Schweiz
Roaming	Unbegrenzt, überall in Europa
Speicher	Bis zu 2'000 Positionen bei Netzausfall gespeichert, sobald möglich übertragen

EIN- / AUSGÄNGE

Digitale Eingänge	6, Filterung von 1 ms bis 60 s, Pull-up/-down aus der Ferne einstellbar
Analoge Eingänge	2 (Sonden, Füllstände…)
Relaisausgänge	2, 20 A (COM, Schliesser, Öffner)
Digitale Ausgänge	2 (20 mA)
Serielle Schnittstelle	1 (RS-232 oder TTL)
Fahrzeugbus	CAN / OBD optional (J1939, J1850, ISO 9141-2)

FUNKTIONEN

Aktivität	Arbeitszeit angeschlossener Geräte: Streuer, Pflug, Kipper, Zapfwelle…
Alarme	Sofort bei Zustandsänderung der Eingänge
Zonen	Bis 100 Zonen, Alarm beim Betreten oder Verlassen, Relais-Aktion
Fahrer	iButton®-Schlüssel optional, Startsperre ohne Schlüssel
Aktionen	Anlasser, Summer oder Sirene aus der Ferne gesteuert
Konfiguration	Einstellungen und Updates aus der Ferne

ELEKTRISCH

Stromversorgung	+7 bis +35 V (Fahrzeuge 12 und 24 V)
Bei Ortung	350 mW (Position und Übertragung jede Minute)
Im Standby	40 mW, automatischer Standby im Stillstand, Wecken bei Bewegung
Pufferakku	Optional: intern 12 h oder extern 48 h

ALLGEMEIN

Gehäuse	Polycarbonat, UV-beständig, −30 bis +120 °C
Behandlung	Tropenfest für extreme Bedingungen
Antennen	FAKRA-Anschlüsse, Automobilnorm
Kontrollleuchten	3 (rot, grün, gelb)
Befestigung	Schraublaschen oder Kabelbinder
Abonnement	Erforderlich, SIM-Karte und Server inbegriffen

Weniger Geräte zu überwachen? Der Activ'SX9

Kompakter, 2 Eingänge und 1 Relais: ideal für Autos und Lieferwagen.

Richtwerte, je nach Version Änderungen vorbehalten.