TRACEUR GPS BRANCHÉ · MULTI-ENTRÉES

Activ'SX70

Le traceur le plus complet : il mesure le travail de vos équipements (salage, lame, benne…) et les commande à distance.

6 entrées



6 + 2
Entrées TOR + analogiques

2 relais
20 A, commandés à distance

CAN / OBD
Bus véhicule en option

LTE/4G
Multi-opérateurs, toute l'Europe

- Saleuses
- Engins
- Camions
- Voirie

POINTS FORTS

Détail complet en page 2

Temps de travail mesurés
Temps de salage, de chasse-neige ou de benne, et temps de roulage sans intervention.

Commande à distance
2 relais 20 A et 2 sorties : démarreur, buzzer ou sirène actionnés depuis la plateforme.

Conduite et chocs
Accéléromètre 3 axes : accélérations brusques, freinages d'urgence et accidents signalés.

Chauffeur et anti-démarrage
Clé iButton® en option : identification du chauffeur, anti-démarrage, bouton panique.

100 zones surveillées
Alerte à l'entrée ou à la sortie de chaque zone, avec action possible sur un relais.

Partout en Europe
LTE/4G multi-opérateurs, mémoire de 2'000 positions si le réseau manque un moment.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMMUNICATION

Réseau mobile	LTE/4G multi-opérateurs, y compris en Suisse
Itinérance	Illimitée, partout en Europe
Mémoire	Jusqu'à 2'000 positions gardées si le réseau manque, transmises dès son retour

ENTRÉES / SORTIES

Entrées TOR	6, filtrage de 1 ms à 60 s, tirage réglable à distance
Entrées analogiques	2 (sondes, niveaux…)
Sorties relais	2, 20 A (commun, normalement ouvert, normalement fermé)
Sorties numériques	2 (20 mA)
Port série	1 (RS-232 ou TTL)
Bus véhicule	CAN / OBD en option (J1939, J1850, ISO 9141-2)

FONCTIONS

Activité	Temps de travail des équipements raccordés : saleuse, lame, benne, prise de force…
Alertes	Immédiates sur changement d'état des entrées
Zones	Jusqu'à 100 zones, alerte en entrée ou en sortie, action sur relais
Chauffeur	Clé iButton® en option, anti-démarrage sans badge
Actions	Démarreur, buzzer ou sirène commandés à distance
Configuration	Réglages et mises à jour à distance

ÉLECTRIQUE

Alimentation	+7 à +35 V (véhicules 12 et 24 V)
En suivi	350 mW (position et envoi chaque minute)
En veille	40 mW, veille automatique à l'arrêt, réveil au mouvement
Batterie tampon	Option : interne 12 h ou externe 48 h

GÉNÉRAL

Boîtier	Polycarbonate, résistant aux UV, de −30 à +120 °C
Traitement	Tropicalisé pour conditions extrêmes
Antennes	Connecteurs FAKRA, norme automobile
Voyants	3 (rouge, vert, jaune)
Fixation	Oreilles à visser ou par colliers
Abonnement	Obligatoire, carte SIM et serveur inclus

Moins d'équipements à suivre ? L'Activ'SX9

Plus compact, 2 entrées et 1 relais : idéal pour les voitures et utilitaires.

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer selon les versions.